

东北师范大学附属小学 食堂监控设施设备采购招标公告

一、招标条件

东北师范大学附属小学食堂监控设施设备项目已具备校内磋商条件，现面向社会公开招募供应商。

二、项目概况

- 1.项目地点：东北师范大学附属小学（自由校区）
- 2.采购数量及技术参数：详见配置清单
- 3.采购预算：19.5 万
- 4.主要服务要求：
 - （1）安装调试：设备需按照校方需求运送到指定地点。
 - （2）响应速度及时间：不多于 12 小时内到场处理。
- 6.质保期：1 年。
- 7.交货日期：合同签订 15 个工作日。
- 8.付款方式：无预付款，验收合格后付全款。
- 9.中标供应商：1 家

三、采购方式：校内磋商

四、投标人资格要求

1. 符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定。
2. 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有能力提供相应服务的投标服务商。

3.信誉要求:①拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标;②投标人近三年内在经营活动中没有重大违法记录;③在信用中国网(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信企业名单、经营异常名录的投标人,不得参加本次项目投标活动。

4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求。

五、报名时间

1.凡有意参加投标者于2023年6月28日至2023年6月30日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9时00分至11时00分,下午13时00分至15时00分(北京时间,下同),持营业执照(副本)、法人授权委托书、被授权人身份证(以上材料原件及复印件)到东北师范大学附属小学生活服务部报名。投标标书请于2023年7月6日上午9时前送到东北师范大学附属小学(标书1正本2副本)。

2.报名地址:长春市自由大路696号东北师范大学附属小学,
联系人:汲老师 电话:0431-85616950、18004436643

投标人提供资料：

序号	内容	备注
1	生产或经营许可证	
2	产品配置及介绍	
3	产品报价	
4	近三年销售合同	
5	近三年企业财务报表	
6	售后服务承诺	

食堂监控设施设备货物需求及技术规格要求

序号	货物名称	主要功能配置及技术指标要求	数量	数量单位
1	智能网络摄像机	1. 具有 400 万像素 CMOS 传感器 2. 主码流可达到 2688x1520@25fps 3. 红外（激光）摄像机在 30 米距离下应能探测到目标 4. 信噪比不小于 55dB 5. 摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作 6. 不低于 IP66 防尘防水等级 7. 摄像机应能在 DC（12±25%）V 范围内正常工作，支持 POE 供电 8. 提供加盖制造商公章的检测报告	55	台
2	核心交换机	1. 配置：可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4 2. 支持独立的 console 管理串口 3. 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 4. 转发性能：42Mpps/96Mpps 5. 提供加盖制造商公章的检测报告	1	台
3	交换机	1. 配置：可用千兆 PoE 电口数量≥24，千兆光口数量≥2 2. 交换容量≥56Gbps 3. 转发性能≥41.67Mpps 4. 提供加盖制造商公章的检测报告	4	台
4	硬盘录像机	1. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络	1	台

		<p>接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口（其中第 9 路支持受控直流 12V 输出）、具有 1 路直流 12V 输出接口（12V 1A）、可内置 16 块 SATA 接口硬盘</p> <p>2. 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA 接口硬盘；可接入 AI 硬盘；支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入</p> <p>3. 支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 384Mbps</p> <p>4. 提供加盖制造商公章的检测报告</p>		
5	硬盘	<p>1.8TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接口，7200RPM</p> <p>2.提供加盖制造商公章的检测报告</p>	8	块
6	液晶电视	<p>显示参数</p> <p>1.屏幕尺寸 75 英寸</p> <p>2.屏幕分辨率超高清 4K</p> <p>3.屏幕比例 16:9</p> <p>4.色域值 100%</p> <p>5.支持格式（高清）1080p/1080i/720p</p> <p>6.亮度 300-500 尼特</p> <p>7.色域标准 sRGB</p> <p>8.对比度 50000: 1</p> <p>9.HDR 显示</p> <p>10.支持 HDR</p> <p>11.护眼功能</p> <p>低蓝光护眼认证</p> <p>端口参数</p> <p>12.USB2.0 接口数 2 个</p> <p>13.HDMI(ARC)接口有</p> <p>14.HDMI2.1 接口数 2 个</p> <p>15.数字 RF 接口支持数字 RF 接口</p>	4	台
7	液晶电视	<p>显示参数</p> <p>1.屏幕尺寸 50 英寸</p> <p>2.屏幕分辨率超高清 4K</p> <p>3.屏幕比例 16:9</p> <p>4.对比度 900: 1</p> <p>5.色域值 93%</p> <p>6.亮度 200 尼特以下</p> <p>7.色域标准 sRGB</p> <p>8.HDR 显示支持 HDR</p> <p>9.支持格式（高清）2160p</p> <p>端口参数</p> <p>10.HDMI(ARC)接口有</p>	1	台

		11.USB2.0 接口数 2 个 12.HDMI2.0 接口数 2 个 13.数字 RF 接口支持数字 RF 接口		
8	UPS 主机	1.三进三出 or 三进单出 or 单进单出可调,高频在线式UPS主机, 10KW/10KVA, 长延时机型, 高频机, 可塔式可机架式安装 2.额定容量: 10KW/10KVA 3.额定输入电压: 380/400/415Vac 4.输入电压范围: 138~485Vac 5.数: 三相五线 6.输入频率范围: 40~70 Hz 7.10KVA 长延机, 塔式机架可转换, 三三/三单/单单制式可调, 输入功率因素>0.99 8.尺寸: 131 *438*678 mm, 重量: 25KG 9.提供加盖制造商公章的检测报告	1	台
9	UPS 电池	1.额定电压: 12V 2.额定容量:65AH 3.浮充寿命: 8-10 年 4.外观: 无变形、漏液、裂纹及污迹; 标识清晰。 5.结构: 正、负极端子有明显标志, 便于连接。 6.提供加盖制造商公章的检测报告	20	节
10	UPS 电池箱	尺寸: 960*470*1230mm	1	个
11	电脑	1.CPUi7 12700H 2.内存 16G 3.硬盘 512 4.显卡 3050Ti 5.为了保证数据安全, 按国家保密局对硬盘数据存储保密要求, 对本机硬盘进行加密保护, 防止泄密, 必须标配安保护产品 Soft Quilted Armor。 ①. 对存储介质的数据进行保护, 防止存储介质丢失或被窃后数据被非法查看, 而造成数据泄漏。 ②. 此产品对整个硬盘的数据保护, 包括操作系统文件, 已删除文件, 临时文件-等硬盘内所有的数据, 实现了数据安全存储。 ③. 产品启动前能独立认证身份, 且认证位置, 以确保未通过认证的用户无法启动操作系统, 实现身份认证无法被绕过, 确保安全性。 ④. 身份认证功能实现与 UKER 的绑定, 能提供双因子的身份认证, 确保安全性。 ⑤. 保护硬盘数据无法复制, 密码集中控制. 货物由厂家直接发到用户单位, 原厂原封不得开箱。	1	台
12	千兆光模块	1. 千兆 20 公里单模双纤模块不分收发 2. TX1310nm/1.25G	8	个

		RX1310nm/1.25G 3. LC 4. 20km 0~70℃ SFP 4. 发射光功率:-6~-1dBm 接收灵敏度(低值):-21dBm		
13	网线	超五类	5	箱
14	配电箱	含空开、线材	1	套
15	机柜	1800*600*800	1	个
16	机柜		2	个
17	电源线		80	米